

技术资料书

醋酸布胶带 产品编号 : BT025



说明 :

BT025(黑色或白色)醋酸盐布胶带是在坚韧的醋酸盐布涂覆一层热固化橡胶树脂压敏粘合剂而成。贴服性好、耐磨性好、宜于浸渍。耐热等级130°C。该胶带与树脂和清漆的相容性很高, 具有稳定的粘合性能。由于该胶带由柔韧的醋酸纤维织物制成, 因此在不平坦的表面上效果很好, 最适合用于捆绑安全带等。

用途 :

适用于变压器、马达、线圈、电容器及变频电源供应器等。用于线束捆扎; 用于电气绝缘和固定电子元件

技术数据 :

| <u>性能</u> | <u>单位</u> | <u>规格</u> |
|-----------|-----------|-------------|
| 颜色 | - | 黑色或白色 |
| 总厚度 | mm(mil) | 0.21+/-0.02 |
| 抗拉强度 | kg/25mm | 13 |
| 伸长率 | % | 6 |
| 黏着力 | kg/25mm | 0.6 |
| 击穿电压 | kV | 2.0 |
| 耐热等级 | °C | 130 |

包装标准 :

每卷长 25M, 宽 725mm, 卷心内径 3 英寸

保存期限 :

六个月 (温度: 23°C 湿度: 65%)

购买时请留意以下重要事项

此技术资料书上的所有陈述、技术信息和建议均基于我们认为可靠的测试上, 但其准确性和完整性在此不能保证, 以下内容用于代替所有保证, 明示或暗示的: 卖方和生产方的义务仅为退换销售产品中证实为不合格的数量。卖方和生产方均不对与使用该产品无关的任何伤害损失、直接或间接的损坏。在使用该产品之前, 使用者应该了解清楚该产品是否能满足预期用途并承担相关的所有风险和责任。

所有不包括在该技术资料书上的陈述和建议均没有任何效力, 加有卖方和生产方的官方签署的协议除外。

仅供参考, 如与英文版有歧异之处, 一切内容以英文版为准。



Copyright © Deanfeit Tape Co., Ltd.