

技术资料书

玻璃布胶带 产品编号 : BT027



说明 : BT027 是 0.13mm 厚玻璃纤维布涂覆一层橡胶热固性粘合剂而成。边缘平整、防溶剂、耐磨损、贴服性好、吸收性好、宜于浸渍。玻璃胶带为需要电气绝缘和机械强度的应用提供了额外的防御层。坚固的玻璃纤维长丝提供了更耐用的产品，耐磨损、耐撕裂和耐高温。布、PTFE、硅胶、PET 和其他基材与玻璃纤维增强材料相结合，可最大限度地提高热封、窗户焊接、复合成型和电气绝缘等应用的性能。

应用 :

在电器设备中起绝缘、固定、保护作用。特别适用于马达和变压器，它是 B 级绝缘材料。

性能	单位	规格
颜色	-	白色
总厚度	mm	0.02±0.002
拉伸强度	kg/25mm	48
伸长率	%	5
黏着力	kg/25mm	0.9
回卷力	kg/25mm	0.7
击穿电压	kV	2.5
温度等级	°C	130
绝缘强度	ohm	2.5x10 ⁸
腐蚀系数	-	0.97

测试方法 : 根据 ASTM 标准测试

保存期限 : 6 个月 (温度: 73°F、湿度: 65%)

包装标准 : 每卷长 55M, 宽 580mm, 卷心直径 3 英寸。

购买时请留意以下重要事项

此技术资料书上的所有陈述、技术信息和建议均基于我们认为可靠的测试上,但其准确性和完整性在此不能保证,以下内容用于代替所有保证,明示或暗示的:卖方和生产方的义务仅为退换销售产品中证实为不合格的数量。卖方和生产方均不对与使用该产品无关的任何伤害损失、直接或间接的损坏。在使用该产品之前,使用者应该了解清楚该产品是否能满足预期用途并承担相关的所有风险和责任。所有不包括在该技术资料书上的陈述和建议均没有任何效力,加有卖方和生产方的官方签署的协议除外。

仅供参考,如与英文版有歧异之处,一切内容以英文版为准。