

技术资料书

玻璃布胶带 产品编号 : BT015

Deanfeit Tape Co., Ltd.
Building#8 Sunban Rd, Jimei District, Xiamen.
Tel: +185-5967-7928
E-mail : sales@deanfeit.com | Website : https://www.deanfeit.com



 UL PASS

说明 : BT015玻璃布胶带是在0.13mm厚的玻璃布涂覆一层压敏丙烯酸酯胶粘剂而成。边缘平整、防溶剂、耐磨损、贴服性好、吸收性好、宜于浸渍。耐热等级155°C。该胶带具有优异的抗拉强度、抗摩擦、耐高温、耐溶剂性、电气绝缘性能好等特性，使其在电气绝缘领域中得到广泛应用。例如电机、线圈和变压器的层间绝缘、捆扎、引线绝缘、保持和一般绝缘保护。

应用 : 在电器设备中起绝缘、固定、保护作用。特别适用于马达和变压器，属F级绝缘材料。

技术数据 :	性能	单位	规格
	总厚度	mm	0.19±0.02
	拉伸强度	kg/25mm	37.5
	伸长率	%	3
	黏着力	kg/25mm	0.6
	击穿电压	kV	1.5
	温度等级	°C	155

颜色 : 白色

测试方法 : 根据ASTM标准测试

保存期限 : 6个月 (温度23°C、相对湿度65%)

包装标准 : 每卷长30M, 宽1070mm, 卷心内径3英寸

购买时请留意以下重要事项

此技术资料书上的所有陈述、技术信息和建议均基于我们认为可靠的测试上，但其准确性和完整性在此不能保证，以下内容用于代替所有保证，明示或暗示的：卖方和生产方的义务仅为退换销售产品中证实为不合格的数量。卖方和生产方均不对与使用该产品无关的任何伤害损失、直接或间接的损坏。在使用该产品之前，使用者应该了解清楚该产品是否能满足预期用途并承担相关的所有风险和责任。

所有不包括在该技术资料书上的陈述和建议均没有任何效力，加有卖方和生产方的官方签署的协议除外。

仅供参考，如与英文版有歧异之处，一切内容以英文版为准。

