

技术资料书

棉布胶带 产品编号 : BT821



说明 : BT821 棉布胶带是在棉布涂覆一层热固性橡胶粘合剂而成。适用于线圈外部绝缘和封端。

用途 : 一般用途。设计用于电容器和变压器的绕线包扎。极好的稳固和适用于捆扎。

特点/优点 : 用于电气绝缘且具有良好可用性的棉布胶带良好的一致性，清漆的吸收和耐磨损。

技术资料 :	性能	单位	规格
	颜色	-	white
	基材厚度	mil / mm	7.5 / 0.19
	总厚度	mil / mm	9 / 0.23
	拉伸强度	(lbs/in) (kg/25mm)(n/25.4mm)	35 / 15.6 / 153
	伸长率	%	5
	黏着力	(lbs/in) (kg/25mm)(n/25.4mm)	25 / 0.7 / 7
	击穿电压	kV	1
	温度等级	°C	105

保存期限 : 六个月 (温度: 23°C 湿度: 65%)

购买时请留意以下重要事项

此技术资料书上的所有陈述、技术信息和建议均基于我们认为可靠的测试上，但其准确度和完整性在此不能保证，以下内容用于代替所有保证，明示或暗示的：卖方和生产方的义务仅为退换销售产品中证实为不合格的数量。卖方和生产方均不对与使用该产品无关的任何伤害损失、直接或间接的损坏。在使用该产品之前，使用者应该了解清楚该产品是否能满足预期用途并承担相关的所有风险和责任。

所有不包括在该技术资料书上的陈述和建议均没有任何效力，加有卖方和生产方的官方签署的协议除外。

仅供参考，如与英文版有歧异之处，一切内容以英文版为准。

