

技術資料書

雙面膠帶 產品編號:BT50



技術資料：	性能	單位	規格
	總厚度	mm	0.160 ± 0.005
	黏著力	kg/25mm	2
	持久力	min	20
	耐熱等級	°C	90

測試方法：根據 ASTM 標準測試

保質期限：六個月（儲存溫度：73°F 相對濕度：65%）

包裝標準：每卷長 50M，寬 1000mm，卷心直徑 3 英寸

雙面泡棉產品包含一般泡棉膠帶，薄型泡棉膠帶，特殊泡棉膠帶等。提供各種厚度、發泡倍率、膠性的高品質雙面膠帶供選擇。

雙面泡棉膠帶以優質泡棉為基材，兩面塗佈特殊配方之感壓膠。具有極性之黏著力、剪力強度及其他傑出之特性，廣泛應用於各種貼著、固定用途。最適宜用於兩面不同被貼物均具有硬質平整之表面，可獲得極佳之黏著效果。除了可用於一般之固定及貼著用途，此系列產品也適用於一般之掛勾及固定用途，本系列中橡膠系膠帶，具高荷重用途可移除且不殘膠。

購買時請留意以下重要事項

此技術資料書上的所有陳述、技術資訊和建議均基於我們認為可靠的測試上，但其準確度和完整性在此不能保證，以下內容用於代替所有保證，明示或暗示的：賣方和生產方的義務僅為退換銷售產品中證實為不合格的數量。賣方和生產方均不對與使用該產品無關的任何傷害損失、直接或間接的損壞。在使用該產品之前，使用者應該瞭解清楚該產品是否能滿足預期用途並承擔相關的所有風險和責任。

所有不包括在該技術資料書上的陳述和建議均沒有任何效力，如有賣方和生產方的官方簽署的協定除外。

僅供參考，如與英文版有歧異之處，一切內容以英文版為準。

