

# 技術資料書

## 雙面膠帶 產品編號:BT8125



技術資料：	性能	單位	規格
	總厚度	mm	0.125±0.005
	黏著力	kg/25mm	1.5
	持久力	min	20
	耐熱等級	°C	90

測試方法：根據 ASTM 標準測試

保存期限：6 個月（溫度：23°C、濕度：65%）

包裝標準：標準長 50M，寬 1000mm，卷心直徑 3 英寸

雙面薄膜類膠帶, 提供多種高品質、高透明度、超薄且易撕除不殘膠的功能性膠帶。合宜的膠性對於各種工業材料均能有穩定且良好的貼合效果。雙面薄膜膠帶在各種貼合補強黏著用途上, 提供多種高品質不同膠性的膠帶供客戶選擇, 所採用的基材可提昇膠帶強度, 便於抗伸縮及高張力強度使用, 對各種粗糙或低能量表面都有良好的貼合效果。

### 購買時請留意以下重要事項

此技術資料書上的所有陳述、技術資訊和建議均基於我們認為可靠的測試上, 但其準確度和完整性在此不能保證, 以下內容用於代替所有保證, 明示或暗示的: 賣方和生產方的義務僅為退換銷售產品中證實為不合格的數量。賣方和生產方均不對與使用該產品無關的任何傷害損失、直接或間接的損壞。在使用該產品之前, 使用者應該瞭解清楚該產品是否能滿足預期用途並承擔相關的所有風險和責任。

所有不包括在該技術資料書上的陳述和建議均沒有任何效力, 加有賣方和生產方的官方簽署的協定除外。

僅供參考, 如與英文版有歧異之處, 一切內容以英文版為準。

