

技術資料書

雙面粘合膠帶 產品編號:BT8145



技術資料：	性能	單位	規格
	總厚度	mm	0.145 ± 0.005
	黏著力	kg/25mm	2
	持久力	min	20
	耐熱等級	°C	90

測試方法：根據 ASTM 標準測試

保存期限：6 個月（溫度：23°C、濕度：65%）

包裝標準：標準長 50M，寬 1000mm，卷心直徑 3 英寸

各種銘版，汽車零件，精密零件等接著及固定用雙面膠帶；FPC，液晶用零組件等製程，運送用途之微黏保護膜。系列產品有多種厚度提供客戶選擇，並針對各種不同用途而設計開發適當之產品提供客戶使用。目前本系列產品使用範圍含蓋電子工業、汽車工業、銘版工業、塑膠製品、橡膠製品

購買時請留意以下重要事項

此技術資料書上的所有陳述、技術資訊和建議均基於我們認為可靠的測試上，但其準確度和完整性在此不能保證，以下內容用於代替所有保證，明示或暗示的：賣方和生產方的義務僅為退換銷售產品中證實為不合格的數量。賣方和生產方均不對與使用該產品無關的任何傷害損失、直接或間接的損壞。在使用該產品之前，使用者應該瞭解清楚該產品是否能滿足預期用途並承擔相關的所有風險和責任。

所有不包括在該技術資料書上的陳述和建議均沒有任何效力，加有賣方和生產方的官方簽署的協定除外。

僅供參考，如與英文版有歧異之處，一切內容以英文版為準。

