

技術資料書

銅箔膠帶 產品編 號:BTCE7



說明： BTCE7 銅箔膠帶是由 0.04mm 厚的銅箔塗覆上一層導電丙烯酸膠粘合劑而成，抗溶劑、耐熱性、優秀的附著力。膠帶帶有離型紙用於沖形和相應工藝使用。

應用： 一般用於設備、零件、遮罩室等的接地和電磁干擾遮罩，消除電磁干擾（EMI）隔離電磁波對人的危害，避免不需要之電壓或電流而影響功能。同時適合電路板改造和維修。另外，對於接地後之靜電泄放有良好的效果。

技術資料：	<u>性能</u>	<u>單位</u>	<u>規格</u>
	顏色	-	光面銅色
	總厚度	mm	0.07±0.005
	銅箔厚度	mm	0.04±0.004
	拉伸強度	kg/25mm	13
	伸長率	%	2
	黏著力	kg/25mm	0.75

測試方法： 根據 ASTM 標準測試

保存期限： 12 個月（溫度：23°C、濕度：65%）

包裝標準： 每卷長 30M，寬 250mm，卷心直徑 3 英寸

購買時請留意以下重要事項

此技術資料書上的所有陳述、技術資訊和建議均基於我們認為可靠的測試上，但其準確度和完整性在此不能保證，以下內容用於代替所有保證，明示或暗示的：賣方和生產方的義務僅為退換銷售產品中證實為不合格的數量。賣方和生產方均不對與使用該產品無關的任何傷害損失、直接或間接的損壞。在使用該產品之前，使用者應該瞭解清楚該產品是否能滿足預期用途並承擔相關的所有風險和責任。

所有不包括在該技術資料書上的陳述和建議均沒有任何效力，加有賣方和生產方的官方簽署的協定除外。

僅供參考，如與英文版有歧異之處，一切內容以英文版為準。