

技術資料書

無紡布擋牆膠帶 產品編號:BT86A



說明： BT86A 無紡布膠帶是在聚酯薄膜基材上貼合無紡布，再在無紡布上塗覆一層性能優良的丙烯酸膠粘劑而成。

用途： 用於繞制線圈，固定變壓器及繞線組。

特點/優點： 耐撕裂、防刺穿和拉伸強度好。能適合於不平滑表面。

技術資料：	性能	單位	規格
	顏色	-	自然色
	總厚度	mm (mil)	0.165±0.025
	拉伸強度	kg/25mm	15.75
	伸長率	%	50
	黏著力	kg/25mm	0.99
	擊穿電壓	kV	5
	絕緣強度	ohm	2.3×10^{12}
	溫度指數	°C	130
	腐蝕係數	-	1

保存期限： 6個月（溫度23.5°C、濕度65%）

包裝標準： 每卷長 55M，寬 482mm，卷心內徑 3 英寸

購買時請留意以下重要事項

此技術資料書上的所有陳述、技術資訊和建議均基於我們認為可靠的測試上，但其準確度和完整性在此不能保證，以下內容用於代替所有保證、明示或暗示的；賣方和生產方的義務僅為退換銷售產品中證實為不合格的數量。賣方和生產方均不對與使用該產品無關的任何傷害損失、直接或間接的損壞。在使用該產品之前，使用者應該瞭解清楚該產品是否能滿足預期用途並承擔相關的所有風險和責任。

所有不包括在該技術資料書上的陳述和建議均沒有任何效力，加有賣方和生產方的官方簽署的協定除外。

僅供參考，如與英文版有歧異之處，一切內容以英文版為準。