

# 技術資料書

## 聚酯薄膜膠帶 產品編號:BT700



**說明：** BT700 (1mil 薄膜) 聚酯薄膜膠帶是在聚酯薄膜塗覆一層熱固性橡膠粘劑而成。

**應用：** 線圈外層包裹，適用於不規則的表面。

**特點/優點：** 堅韌、耐磨性膠帶適用於溫度要求的電器產品。可用於溫度 130°C, 是非腐蝕性粘結系統。

技術資料：	性能	單位	規格
	顏色	-	黃色
	總厚度	mm	0.0625
	基材厚度	mm	0.025
	拉伸強度	kg/25mm	10.455
	伸長率	%	100
	黏著力	kg/25mm	0.852
	擊穿電壓	kV	5
	耐熱等級	°C	130

**包裝標準：** 每卷長 66M, 寬 600mm, 卷心直徑 3 英寸。

**保存期限：** 六個月 (溫度: 23°C 濕度: 65%)

### 購買時請留意以下重要事項

此技術資料書上的所有陳述、技術資訊和建議均基於我們認為可靠的測試上，但其準確度和完整性在此不能保證，以下內容用於代替所有保證，明示或暗示的：賣方和生產方的義務僅為退換銷售產品中證實為不合格的數量。賣方和生產方均不對與使用該產品無關的任何傷害損失、直接或間接的損壞。在使用該產品之前，使用者應該瞭解清楚該產品是否能滿足預期用途並承擔相關的所有風險和責任。

所有不包括在該技術資料書上的陳述和建議均沒有任何效力，加有賣方和生產方的官方簽署的協定除外。

僅供參考，如與英文版有歧異之處，一切內容以英文版為準。

