

技術資料書

鐵氟龍(PTFE)膠帶

產品編號: BTT02

(阻燃性)



說明： BTT02 鐵氟龍(PTFE)膠帶是在聚四氟乙烯(PTFE)薄膜塗覆矽膠樹脂粘合劑而成，具有耐高溫及使用壽命長的特點，符合 UL510 阻燃認證要求。

用途： 用於高溫線圈、電容器和線束。可用作 N 級絕緣材料。

技術資料：	性能	單位	規格
	基材	-	聚四氟乙烯(PTFE)薄膜
	顏色	-	棕色
	基材厚度	mm (mil)	0.05 (2)
	總厚度	mm	0.098 ± 0.02
	粘合劑	-	矽膠
	拉伸強度	kg/25mm	12
	伸長率	%	120
	黏著力	kg/25mm	0.9
	擊穿電壓	kV	10
	溫度等級	°C	180

測試方法： 根據 ASTM 標準測試

保存期限： 6 個月 (溫度: 73°F、濕度: 65%)

包裝標準： 每卷長 33M, (卷心直徑 76.7mm) 寬度 580mm

購買時請留意以下重要事項

此技術資料書上的所有陳述、技術資訊和建議均基於我們認為可靠的測試上，但其準確度和完整性在此不能保證，以下內容用於代替所有保證，明示或暗示的：賣方和生產方的義務僅為退換銷售產品中證實為不合格的數量。賣方和生產方均不對與使用該產品無關的任何傷害損失、直接或間接的損壞。在使用該產品之前，使用者應該瞭解清楚該產品是否能滿足預期用途並承擔相關的所有風險和責任。

所有不包括在該技術資料書上的陳述和建議均沒有任何效力，加有賣方和生產方的官方簽署的協定除外。

僅供參考，如與英文版有歧異之處，一切內容以英文版為準。