

# 技術資料

## 白い綿布両面テープ 商品コード：BT50



説明： BT50 は強力な綿布で、強力な非溶剤合成ゴム樹脂接着剤で両面がコーティングされ、シリコン処理された紙剥離ライナーが挟まれています。

応用： 優れた低温範囲を備えた BT50 は、寒冷気候 (-10 °C ~ +70 °C) にさらされた場合でも優れたパフォーマンスを発揮します。  
AT303 は高い接着強度を提供し、応力下で 2 つの材料を非常によく保持します。

技術的な詳細： このテープは、POS 業界での組み立て作業と固定、印刷ステレオ、カーペット、繊維製品の取り付けに最適です。

テープ厚さ (ライナーを除く) 0.25mm

剥離ライナー重量 80gsm

はく離ライナー厚み 70 $\mu$ m

破断荷重 30N/cm

伸び10%

鋼への接着力

対面側 10.0N/cm

片面側 10.0N/cm

RoHS準拠 はい

使用温度 -10°C ~ +50°C

適用温度 0°C ~ +40°C

保管温度 +12°C ~ +25°C

ASTM法に準拠

23°C、相対湿度65%で保管した場合6ヶ月

標準 33M および 50M ロール、幅 2mm から利用可能

試験方法：

貯蔵寿命：

可用性：

### ***Important Notice to Purchase***

ここに含まれるすべての声明、技術情報、推奨事項は、信頼できると思われるテストに基づいていますが、その正確性または完全性は保証されず、明示的または黙示的を問わず、すべての保証の代わりに次のことが行われます。販売者および製造者の唯一の義務は、欠陥があることが証明された製品のその数量を交換することです。販売者も製造者も、製品の使用または使用不能から生じる直接的または結果的な傷害損失または損害に対して責任を負いません。ユーザーは使用する前に、意図した用途に対する製品の適合性を判断するものとし、ユーザーはそれに関連するすべてのリスクと責任を負うものとなります。ここに含まれていない声明や推奨は、販売者と製造者の役員が署名した契約書にない限り、いかなる効力も持たないものとします。

