

技術資料

アセテートクロステープ 商品コード：BT025



説明：

BT025(ブラック&ホワイト)は、非常に丈夫なアセテートクロスにゴム樹脂系熱硬化性粘着剤をコーティングした製品です。アセテート布テープは、中程度の用途にのみ使用されます。120°C (248°F) を超えることはできません。アセテート布テープは非常になじみやすく、手で裂くことができます。

特徴/利点:

印刷可能でワニスの含浸に適しています。これらのテープの主な用途は外側のラップです。コイルとリレーの識別。

優れた強度特性、優れた電気特性、および非腐食性が求められるあらゆる種類の細線コイルおよび変圧器に使用されます。電気・電子機器の工事や修理に。ポビンコイルに美観を与えます。

技術詳細：特性

	<u>UNIT</u>	<u>SPECIFICATIO</u>
アセテートクロス	mm	<u>N</u> 0.17mm ±
厚さ	mm	0.017 0.21 ±
総厚さ	kg/25mm	0.02
抗張力	%	13
伸長	kg/25mm	6
鋼への接着力	kV	0.6
誘電	°C	2.0
破壊温度定格		130

色： 白黒

可用性： 標準 25M ロール、3 インチコア、幅 725mm

貯蔵寿命： 23°C、相対湿度65%で保管した場合6ヶ月

Important Notice to Purchase

ここに含まれるすべての声明、技術情報、推奨事項は、信頼できるとされるテストに基づいていますが、その正確性または完全性は保証されず、明示的または黙示的を問わず、すべての保証の代わりに次のことが行われます。販売者および製造者の唯一の義務は、欠陥があることが証明された製品のその数量を交換することです。販売者も製造者も、製品の使用または使用不能から生じる直接的または結果的な傷害損失または損害に対して責任を負いません。ユーザーは使用する前に、意図した用途に対する製品の適合性を判断するものとし、ユーザーはそれに関連するすべてのリスクと責任を負うものとし、ここに含まれていない声明や推奨は、販売者と製造者の役員が署名した契約書にない限り、いかなる効力も持たないものとします。

