

# 技術データ

## コイル絶縁ガラス布テープ クラスH 180℃ 商品コード：BT006



- 特長：** BT006 は、コイルの電気絶縁、主電動機や発電機の四角形導体の絶縁、コイルや電機子巻線の張力結束に使用される、難燃性の片面織ガラス、シリコン接着剤を含む布テープです。このテープは電気絶縁用途に適しており、酸、油、および極度の高温 (最大 +180℃) に対して優れた性能を発揮します。
- 用途：** BT006 は機械的強度が高く、重量を支えるのに非常に強いテープです。このテープは UL510 の難燃性要件を満たしており、UL によって認められています。BT006 は EN 60454-3-8 タイプ 3 にも準拠しています。

- \* 非常に高い耐熱性。
- \* 機械的強度が高い。
- \* UL 510 に準拠した難燃性。
- \* 酸や油に対する優れた耐性

### 技術的な詳細

#### 代表的な値

厚さ：0.18mm  
破断荷重：280N/cm 伸び：5%  
対スチール粘着力：2.8N/cm  
RoHS準拠：はい  
降伏電圧：2.5kV  
使用温度：0℃ ~ +180℃ 適用温度：+10℃ ~ +40℃

### **Important Notice to Purchase**

All Statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests we believe to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed and the following is made in lieu of all warranties, express or implied: Seller's and manufacturer's only obligation shall be to replace such quantity of the product of the product proved to be defective. Neither seller nor manufacturer shall be liable for any injury loss or damage direct or consequential arising out of the use of or \*he inability to use the product. Before using users shall determine the suitability of the product for their intended uses and users assume all risk and liability whatsoever in connection there with.

No statement or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in an agreement signed by officers of Seller and manufacturer.

