

技術データ

ガラスクロステープ 商品コード：BT015



説明： BT015 は、アクリル系感圧接着剤でコーティングされた厚さ 0.13 mm のガラス繊維生地
で、端がほつれにくく、耐溶剤性に優れています。物理的損傷に対する保護が強化されてい
ます。表面が粗く吸収性があり、ワニスの含浸に適しています。
温度定格は最大 155oC。
電気機器の建設や修理における絶縁、保持、補強、保護。トラクションモーター製造、モ
ーター、トランスなどの含浸性に優れています。F種絶縁材として使用されます。

応用：

技術的な詳細：	PROPERTIES GLASS CLOTH	UNIT	SPECIFICATIO
	厚さ	mm	N 0.13
	総厚さ	mm	0.19 ± 0.02
	抗張力	kg/25mm	37.5
	伸長	%	3
	粘着力	kg/25mm	0.6
	絶縁破壊	kV	1.5
	温度クラス	oC	155

Color： 白
ASTM法に準拠

Test Method：

Shelf Life： 23℃、相対湿度 65% で保管した場合 6 ヶ月 標準 30M

Availability： ロール、3 インチコア、幅 1070mm

Important Notice to Purchase

ご購入の注意事項
ここに含まれる全ての記載内容、技術情報や提案内容は、弊社が信頼できる試験に基づいていますが、その正確性や完全性は明示的、黙示的にかかわらず、それを保証するものではありません。
販売者及び製造者の唯一の義務は、不具合であることが証明された製品の量について代替する事のみです。
販売者及び製造者のいずれも、いかなるわずかな損傷、損失或いは使用法以外の使用や使用不可の使用で生じる重大な損害に対して一切の責任を負いません。
ご使用前に、ご使用者様は、それに関連する全ての危険性、一切の責任を想定して、意図する用途に対する当社製品使用の適合性をご判断ください。そのリスクを最小限にするためにも、不明な点がある場合は、必ず事前に使用説明に関して情報提供を求めたり、ご相談の上でご購入下さい。
販売会社及び製造会社からご使用者様と正式な売買契約書を結び、以外の発生した費用はご使用者様のご負担となりますので予めご注意ください。
日本語版と英語版とは異なる場合あれば、英語版に基づいてください

