

# 技術データ

## ガラスクロス粘着テープ 商品コード：BT08S



BT08S ガラスクロステープ 0.22mm、プレミアムグレード、エッジ耐裂性、電気テープ。この印刷可能なテープには非腐食性の接着剤が含まれており、耐溶剤性の保護を提供します。コイルカバー、アンカー、バンディング、コア、レイヤー、クロスオーバーインシュレーターとして使用されます。難燃性テープは、600V 定格の乾燥した場所で使用されるモーターおよび変圧器に適しています。

**特長** BT08S ガラスクロステープ難燃テープは、感圧性、高温、熱硬化性のシリコン粘着剤を使用しており、一度貼り付けると優れた接着力を発揮します。この適合性テープはガラスクロス基材を基材としており、腐敗や収縮に強く安定性に優れています。32 ~ 392 °F (0 ~ 200 °C) の温度範囲に耐えます。UL 認定、Mil-I-19166C、CSA 認定、RoHS 2011/65/EU 準拠。

用途	<u>プロパティ</u>	<u>UNIT</u>	<u>SPECIFICATION</u>
	総厚さ	mm	0.215 ± 0.02
	抗張力	kg/25mm	47.5
	伸長	%	5
	粘着力	kg/25mm	0.6
	絶縁破壊	kV	3
	温度クラス	°C	185
色：	白		
	ASTM法に準拠		

試験方法：

貯蔵寿命： 23°C、相対湿度 65% で保管した場合 6 ヶ月 標準 30M

Availability： ロール、3 インチコア、幅 1070mm

### **Important Notice to Purchase**

ここに含まれるすべての声明、技術情報、および推奨事項は、当社が信頼できると考えるテストに基づいていますが、その正確性または完全性は保証されず、明示または黙示を問わず、すべての保証の代わりに次のことが行われます。販売者および製造者の唯一の義務は、次のとおりです。欠陥があることが判明した製品については、その数量の製品を交換する必要があります。販売者も製造者も、製品の使用または使用不能から生じる直接的または結果的な損害損失または損害に対して責任を負いません。ユーザーは使用する前に、意図した用途に対する製品の適合性を判断するものとし、ユーザーはそれに関連するすべてのリスクと責任を負うものとし、ここに含まれていない声明や推奨は、販売者と製造者の役員が署名した契約書にない限り、いかなる効力も持たないものとします。

