

# 技術資料

## ガラスクロス粘着テープ 商品コード：BT130

### 電気ガラスクロストランステープ



凡

説明：

アプリケーション

ン：特徴/利点

技術的な詳細：

BT130は、熱硬化性ゴム系粘着剤を使用した片面耐引裂性・耐熱性テープです。耐摩耗性に優れ、機械的強度が高い。

コイルラップ、クロスオーバー絶縁、コイルバンディング。

フラグgingやワニスに対する耐性。ほつれのないエッジを提供するために、かみそりのスリットが使用されます。

<u>PROPERTIES</u>	<u>UNIT</u>	<u>SPECIFICATIO</u>
ガラスクロス	mm	N 0.13
厚さ	-	white
色	mm	0.170 ± 0.020
総厚さ	mm	0.125
バックingの厚さ	kg/25mm	72.273
抗張力	%	8
破断伸び	kg/25mm	0.852
鋼への接着力	kV	2.5
降伏電圧	oC	130
温度クラス		

Availability: 標準55Mロール、3インチコア、幅600mm

Shelf Life : 23℃、相対湿度65%で保管した場合6ヶ月

### **Important Notice to Purchase**

ご購入の注意事項

ここに含まれる全ての記載内容、技術情報や提案内容は、弊社が信頼できる試験に基づいていますが、その正確性はいは完全性は明示的、黙示的にかかわらず、それを保証するものではありません。  
販売者及び製造者の唯一の義務は、不具合であることが証明された製品の量について代替する事のみです。  
販売者及び製造者のいずれも、いかなるわずかな損傷、損失或いは使用法以外の使用や使用不可の使用で生じる重大な損害に対して一切の責任を負いません。  
ご使用前に、ご使用者様は、それに関連する全ての危険性、一切の責任を想定して、意図する用途に対する当社製品使用の適合性をご判断ください。そのリスクを最小限にするためにも、不明な点がある場合は、必ず事前に使用説明に関して情報提供を求めたり、ご相談した上でご購入下さい。  
販売会社及び製造会社からご使用者様と正式な売買契約書を結び、以外が発生した費用はご使用者様のご負担となりますので予めご注意ください。  
日本語版と英語版とは異なる場合あれば、英語版に基づいてください

