

技術データ

ガラスクロス粘着テープ 商品コード：BT155

電気ガラスクロスランステープ



説明：

BT155 は、溶剤ベースのアクリル接着剤を使用した片面ガラス織布で、コイルの電気絶縁、主電動機や発電機の四角導体の絶縁、コイルや電機子巻線の張力結束に使用されます。155℃までの高温耐性と高い機械的強度を備えているため、重量を支えるのに非常に強力なテープです。

応用：

コイルラップ、クロスオーバー絶縁、コイルバンディング。

特徴/利点

フラギングやワニス溶剤に対する耐性。ほつれないエッジを提供するために、かみそりのスリットが使用されます。

技術的な詳細：

プロパティ	UNIT	SPECIFICATION
総厚さ	mm	N 0.175
色	-	white
バックキングの厚さ	mm	0.125 ± 0.020
抗張力	mm	0.125
破断伸び	kg/25mm	72.273
鋼への接着力	%	8
降伏電圧	kg/25mm	0.852
温度クラス	kV	2.5
	oC	130

Availability: 標準55Mロール、3インチコア、幅600mm

Shelf Life : 23℃、相対湿度65%で保管した場合6ヶ月

Important Notice to Purchase

All Statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests we believe to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed and the following is made in lieu of all warranties, express or implied: Seller's and manufacturer's only obligation shall be to replace such quantity of the product of the product proved to be defective. Neither seller nor manufacturer shall be liable for any injury loss or damage direct or consequential arising out of the use of or *he inability to use the product. Before using users shall determine the suitability of the product for their intended uses and users assume all risk and liability whatsoever in connection there with.

No statement or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in an agreement signed by officers of Seller and manufacturer.

