

概要

ガラスクロス粘着テープ

商品コード : BT180

電気ガラスクロストランステープ



- 特性** BT180 は、厚さ 7 ミル、プレミアムグレード、エッジ耐裂性の電気テープです。この印刷可能なテープには非腐食性の接着剤が含まれており、耐溶剤性の保護を提供します。コイルカバー、アンカー、バンディング、コア、レイヤー、クロスオーバーインシュレーターとして使用されます。難燃性テープは、600V 定格の乾燥した場所で使用されるモーターおよび変圧器に適しています。
- 用途**
- 特長** BT180 は機械的強度が高く、重量を支えるのに非常に強いテープです。このテープは UL510 の難燃性要件を満たしており、UL によって認められています。
- コイルラップ、クロスオーバー絶縁、コイルバンディング。
フラグgingやワニスの溶剤に対する耐性。ほつれないエッジを提供するために、かみそりのスリットが使用されます。

プロパティ	UNIT	SPECIFICATIO
総厚さ	mm	N 0.18
色	-	white
バックingの厚さ	mm	0.125 ± 0.020
抗張力	mm	72.273
破断伸び	kg/25mm	8
鋼への接着力	%	0.852
降伏電圧	kg/25mm	
温度クラス	kV	2.5
	oC	130

Availability: 標準55Mロール、3インチコア、幅600mm

Shelf Life : 23°C、相対湿度65%で保管した場合6ヶ月

Important Notice to Purchase

ここに含まれるすべての声明、技術情報、および推奨事項は、当社が信頼できると考えるテストに基づいていますが、その正確性または完全性は保証されず、明示または黙示を問わず、すべての保証の代わりに次のことが行われます。販売者および製造者の唯一の義務は、次のとおりです。欠陥があることが判明した製品については、その数量の製品を交換する必要があります。販売者も製造者も、製品の使用または使用不能から生じる直接的または結果的な損害損失または損害に対して責任を負いません。ユーザーは使用する前に、意図した用途に対する製品の適合性を判断するものとし、ユーザーはそれに関連するすべてのリスクと責任を負うものとし、ここに含まれていない声明や推奨は、販売者と製造者の役員が署名した契約書にない限り、いかなる効力も持たないものとします。

