

技術データ

ポリエステル/不織複合電気テープ
商品コード：BT818
(厚み:0.45mm)



特長

BT818 ポリエステル不織布複合テープは、電気テープであり、感圧アクリル接着剤を使用した強化ポリエステル フィルム テープです。BT818 テープは、コイル バリアの構築に特に適しています。- 厚さと CTI 評価により、このアプリケーションの効率と有効性が促進されます。ラップ回数を減らします。

不織布テープには、次のようなさまざまなバリエーションがあります。

用途：

ポリエステル不織布
ポリアクリレート膨潤パウダー
ポリエステルフィルム
非導電性または半導電性

プロパティ	UNITS	SPECIFICATION
バックギング	-	POLYESTER FILM
総厚さ	-	0.45 MM
付着	-	15
抗張力	mil / mm	40
伸長	mil / mm	1.5
鋼への接着力	-	3.5
絶縁破壊	kg/25mm	155
定格温度	%	
	kg/25mm	

kV

°C

試験方法：

ASTM法に準拠

貯蔵寿命：

73°F、相対湿度 65% で保管した場合は 6 か月 標準

：

30M ロール、3 インチコア、幅 980mm

Important Notice to Purchase

All Statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests we believe to be reliable, but the accuracy or completeness there of is not guaranteed and the following is made in lieu of all warranties, express or implied: Seller's and manufacturer's only obligation shall be to replace such quantity of the product of the product proved to be defective. Neither seller nor manufacturer shall be liable for any injury loss or damage direct or consequential arising out of the use of or *he inability to use the product. Before using users shall determine the suitability of the product for their intended uses and users assume all risk and liability whatsoever in connection there with.

No statement or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in an agreement signed by officers of Seller and manufacturer.

