

## 技術データ

### ポリエステル複合テープ

商品コード : BT866



説明 :

BT866 ポリエステルフィルムを強化ポリエステル不織布素材にラミネート。次いで、ラミネートをゴム系接着剤でコーティングする。ポリエステルフィルムテープに不織布を複合し、白色のアクリル系粘着剤を塗布したテープです。多くの UL 認定絶縁システムで代表される材料で構成されており、UL 130°C の温度定格を備えています。

アプリケーション:

コイルを巻き付けて保持するトランス構造。ワイヤーラップ。

仕様:

I 耐引裂性、引張強度に優れています。耐突き刺し性があり、凹凸のある表面にも適合します。

プロパティ	UNIT	SPECIFICATIO
色	-	N natural
総厚み	mm	0.14 ± 0.025 1
抗張力	kg/25mm	10
伸長	%	20
鋼への接着力	kg/25mm	1.2
絶縁破壊	kV	4.5
絶縁抵抗	ohm	
温度クラス	oC	130
腐食係数	-	

貯蔵寿命 :

73F または 22.78 °C、相対湿度 65% で保管した場合は 6 か月 標

利用可能 :

準 55M ロール、3 インチコア、幅 482mm

### Important Notice to Purchase

All Statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests we believe to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed and the following is made in lieu of all warranties, express or implied: Seller's and manufacturer's only obligation shall be to replace such quantity of the product of the product proved to be defective. Neither seller nor manufacturer shall be liable for any injury loss or damage direct or consequential arising out of the use of or \*he inability to use the product. Before using users shall determine the suitability of the product for their intended uses and users assume all risk and liability whatsoever in connection there with.

No statement or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in an agreement signed by officers of Seller and manufacturer.

