

技術データ

ポイスターフィルム電気テープ

商品コード : BT012



BT012は0.12mmの電気絶縁テープです。難燃性と耐溶剤性のあるアクリル系接着剤を使用したフラットバック Nomex(R) の裏地です。絶縁テープの中でも特異な、高い耐熱性と難燃性を有し、しかも薄さ。保持機能と絶縁機能に優れたテープです。

非接着性の地面、バリア、および層の断熱材を所定の位置に保持するために広く使用されています。巻き始めと終わりを固定する。エッジターンを所定の位置に保持します。Nomex で包まれた導体のスプライスおよび終端部の絶縁を修復します。そして、小さなスティック巻きコイルのコイルエンド絶縁体として。小型モーターでは、BT012 は接続の絶縁、エンド ターンの結束、および小型フィールド コイルの接地絶縁として多層で評価されます。難燃性が不可欠なホームエンターテインメントや通信用のコンポーネントでの使用にも推奨されます。

特長

用途

Technical Details :	PROPERTIES	UNIT	SPECIFICATIO
	総厚み	mm	N 0.12
	抗張力	kg/25mm	12
	伸長	%	5
	鋼への接着力	kg/25mm	0.6
	絶縁破壊	kV	155
	温度クラス	°C	

ASTM D-1000法に準拠

23℃、相対湿度 65% で保管した場合 6 ヶ月 標準 30M

ロール、3 インチコア、幅 980mm

Important Notice to Purchase

All Statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests we believe to be reliable, but the accuracy or completeness there of is not guaranteed and the following is made in lieu of all warranties, express or implied: Seller's and manufacturer's only obligation shall be to replace such quantity of the product of the product proved to be defective. Neither seller nor manufacturer shall be liable for any injury loss or damage direct or consequential arising out of the use of or *he inability to use the product. Before using users shall determine the suitability of the product for their intended uses and users assume all risk and liability whatsoever in connection there with.

No statement or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in an agreement signed by officers of Seller and manufacturer.

