

技術資料

ポリエステルフィルム電気テープ

商品コード：BT020



説明：

BT020は0.09mmの電気絶縁テープです。難燃性と耐溶剤性のあるアクリル系接着剤を使用したフラットバック Nomex(R) の裏地です。絶縁テープの中でもユニーク、高い耐熱性と難燃性、そして薄さ

特徴：

非接着性の地面、バリア、および層の断熱材を所定の位置に保持するために広く使用されています。巻き始めと終わりを固定する。エッジターンを所定の位置に保持します。Nomex で包まれた導体のスプライスおよび終端部の絶縁を修復します。そして、小さなスティック巻きコイルのコイルエンド絶縁体として。

応用：

小型モーターでは、BT020 は接続の絶縁、エンド ターンの結束、および小型フィールドコイルの接地絶縁として多層で評価されます。難燃性が不可欠なホームエンターテインメントや通信用のコンポーネントでの使用にも推奨されます。

技術詳細：

PROPERTIES	UNIT	SPECIFICATIO
総厚さ	mm	N 0.09
抗張力	kg/25mm	10
伸長	%	10
鋼への接着力	kg/25mm	0.5
絶縁破壊	kV	155
温度クラス	°C	

Test Method：

ASTM D-1000法に準拠

Shelf Life：

23℃、相対湿度 65% で保管した場合 6 ヶ月 標準 30M

Availability：

ロール、3 インチコア、幅 980mm

Important Notice to Purchase

ご購入の注意事項

ここに含まれる全ての記載内容、技術情報や提案内容は、弊社が信頼できる試験に基づいていますが、その正確性や完全性は明示的、黙示的にかかわらず、それを保証するものではありません。

販売者及び製造者の唯一の義務は、不具合であることが証明された製品の量について代替する事のみです。販売者及び製造者のいずれも、いかなるわずかな損傷、損失或いは使用法以外の使用や使用不可の使用で生じる重大な損害に対して一切の責任を負いません。

ご使用前に、ご使用者様は、それに関連する全ての危険性、一切の責任を想定して、意図する用途に対する当社製品使用の適合性をご判断ください。そのリスクを最小限にするためにも、不明な点がある場合は、必ず事前に使用説明に関して情報提供を求めたり、ご相談した上でご購入下さい。

販売会社及び製造会社にご使用者様と正式な売買契約書を結び、以外の発生した費用はご使用者様のご負担となりますので予めご注意ください。

日本語版と英語版とは異なる場合あれば、英語版に基づいてください

