

技術資料

ポリエステルフィルム粘着テープ

商品コード：BT700



説明： Deanfeit は、電気製品の安全性を確保するために、優れた絶縁特性を備えた安全で信頼性の高いテープを製造しています。当社のポリエステルテープは強度が高く、破れにくく、耐薬品性にも優れています。

応用： BT700 ポリエステル フィルム電気テープは、ゴム製熱硬化性接着剤を使用した適合性のある黄色のポリエステル フィルム テープです。優れた耐薬品性、耐溶剤性、耐湿性を備え、切り込みや摩耗に耐えます。二重のポジティブ絶縁バリアを必要とする接着用途向けに設計されています。

トランス、コンデンサ、電動機、リレー安定器、各種電子部品の絶縁・保持用途に。B種の絶縁材として使用されます。

技術的な詳細:	プロパティ	UNIT	仕様
膜厚		mm mm	0.065±0.005 9(20.6)(37.24)
総厚さ 引張強さ 伸び		kg/25mm(lb/in) (N/10mm) %	100
鋼への接着力		kg/25mm(oz/in)(N/10mm)	0.6(20.8)(2.35)
絶縁破壊温度クラス		kV	0.8(27.7)(3.13) 5
RD = 赤		°C	130

* 色： GR = 緑 YE = yellow BL = blue

試験方法： ASTM法に準拠

貯蔵寿命： 23℃、相対湿度 65% で保管した場合 6 ヶ月 標準 50M 口ー

可用性： ル、3 インチコア、幅 960mm

Important Notice to Purchase

ここに含まれるすべての声明、技術情報、推奨事項は、信頼できるとされるテストに基づいていますが、その正確性または完全性は保証されず、明示的または黙示的を問わず、すべての保証の代わりに次のことが行われます。販売者および製造者の唯一の義務は、欠陥があることが証明された製品のその数量を交換することです。販売者も製造者も、製品の使用または使用不能から生じる直接的または結果的な傷害損失または損害に対して責任を負いません。ユーザーは使用する前に、意図した用途に対する製品の適合性を判断するものとし、ユーザーはそれに関連するすべてのリスクと責任を負うものとなります。ここに含まれていない声明や推奨は、販売者と製造者の役員が署名した契約書にない限り、いかなる効力も持たないものとします。

