

技術データ
 ポリエステルフィルムテー
 プ
 商品コード：BT808
 (難燃剤)



Description : BT808 は、アクリル系粘着剤でコーティングされたポリエステルフィルムで、優れた接着特性、優れた耐熱性と耐溶剤性、高い引張強度と絶縁耐力を備えています。この製品は、UL 510 の難燃性要件に準拠しています。

トランス、コンデンサ、電動機、リレー安定器、各種電子部品の絶縁・保持用途に。B種絶縁材として使用されます。

Application :

Technical Details :	<u>PROPERTIES</u>	<u>UNIT</u>	<u>SPECIFICATION</u>
	色	-	* See Below
	総厚さ	mm	0.050±0.005
	抗張力		9
	伸長	kg/25mm	80
	鋼への接着力	%	0.5
	絶縁破壊	kg/25mm	4
	温度クラス	kV	130
	BK = 黒	°C	
	BL = 青		

*Color : WH = white
 GR = green

Test Method : ASTM法に準拠

Shelf Life : 23℃、相対湿度 65% で保管した場合 6 ヶ月 標準 66M

Availability : ロール、3 インチコア、幅 1060mm

Important Notice to Purchase

ここに含まれるすべての声明、技術情報、および推奨事項は、当社が信頼できると考えるテストに基づいていますが、その正確性または完全性は保証されず、明示または黙示を問わず、すべての保証の代わりに次のことが行われます。販売者および製造者の唯一の義務は、次のとおりです。欠陥があることが判明した製品については、その数量の製品を交換する必要があります。販売者も製造者も、製品の使用または使用不能から生じる直接的または結果的な損害損失または損害に対して責任を負いません。ユーザーは使用する前に、意図した用途に対する製品の適合性を判断するものとし、ユーザーはそれに関連するすべてのリスクと責任を負うものとします。ここに含まれていない声明や推奨は、販売者と製造者の役員が署名した契約書にない限り、いかなる効力も持たないものとします。

