

技術データ
ポリエステル複合テープ
商品コード：BT9FR



説明： BT9FRは、ポリエステルフィルムをアクリル系粘着剤でコーティングしたポリエステル不織布で補強/ラミネートしたものです。優れた耐溶剤性と素早い掴み特性、丈夫で凹凸のある表面にもなじみやすく、優れた接着力を備えています。

特長 優れた耐溶剤性と素早い掴み性を有し、密着性も抜群です。基材の柔軟性により、手作業または機械で簡単に貼り付けることができます。
モーターや変圧器の絶縁、結束、固定、保持に最適です。
変圧器のバリアテープとしての使用に適しています。

用途

Technical Details：	<u>PROPERTIES</u>	<u>UNIT</u>	<u>SPECIFICATION</u>
	総厚み	mm	0.055 ± 0.005 9
	抗張力	kg/25mm	70
	伸長	%	0.6
	鋼への接着力		4
	絶縁破壊	kg/25mm	130
	温度クラス	kV	

ASTM D-1000法に準拠

Test Method： 23℃、相対湿度 65% で保管した場合 6 ヶ月 標準 30M

Shelf Life： ロール、3 インチコア、幅 980mm

Availability：

Important Notice to Purchase

All Statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests we believe to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed and the following is made in lieu of all warranties, express or implied: Seller's and manufacturer's only obligation shall be to replace such quantity of the product of the product proved to be defective. Neither seller nor manufacturer shall be liable for any injury loss or damage direct or consequential arising out of the use of or *he inability to use the product. Before using users shall determine the suitability of the product for their intended uses and users assume all risk and liability whatsoever in connection there with.

No statement or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in an agreement signed by officers of Seller and manufacturer.

