

技術資料

ペンフィルム粘着テープ

商品コード：BTEN2
(難燃剤)



説明： BTEN2は、耐薬品性、耐熱性に優れたPENフィルムを使用した電気絶縁テープです。耐熱クラスF PENに使用されている素材は、従来のポリエステルフィルムに比べて収縮率が低く、加水分解安定性が高く、ガス透過性、水蒸気透過性が低いいため、このテープが適しています。

特徴： 耐熱性
電気絶縁性に優れています
UL510難燃剤
UL定格温度150℃

熱がかかる部分の電気絶縁に
変圧器の外層および層間絶縁

応用：	プロパティ	UNIT	SPECIFICATION * 0.055	
	総厚さ	mm	±0.005	
	抗張力	kg/25mm	1	2
	伸長	%	90	
	鋼への接着力	kg/25mm	0.6	
	絶縁破壊	kV	6	
	温度クラス	°C	155	

試験方法： ASTM法に準拠

貯蔵寿命： 23℃、相対湿度 65% で保管した場合 6 ヶ月 標準 66M

可用性： ロール、3 インチコア、幅 1060mm

Important Notice to Purchase

ご購入の注意事項

ここに含まれる全ての記載内容、技術情報や提案内容は、弊社が信頼できる試験に基づいていますが、その正確性や完全性は明示的、黙示的にかかわらず、それを保証するものではありません。
販売者及び製造者の唯一の義務は、不具合であることが証明された製品の量について代替する事のみです。
販売者及び製造者のいずれも、いかなるわずかな損傷、損失或いは使用法以外の使用や使用不可の使用で生じる重大な損害に対して一切の責任を負いません。
ご使用前に、ご使用者様は、それに関連する全ての危険性、一切の責任を想定して、意図する用途に対する当社製品使用の適合性をご判断ください。そのリスクを最小限にするためにも、不明な点がある場合は、必ず事前に使用説明に関して情報提供を求めたり、ご相談の上でご購入下さい。
販売会社及び製造会社にご使用者様と正式な売買契約書結び、以外の発生した費用はご使用者様のご負担となりますので予めご注意ください。
日本語版と英語版とは異なる場合があれば、英語版に基づいてください

