

技術資料

ポリエステルフィルム粘着テープ

商品コード: BTETS



説明 : BTETSは厚さ0.06mmのポリエステルフィルムにシリコン粘着剤をコーティングしたものです。このテープは、マスキング用途に最適な強度と強力なシリコン粘着剤の優れた組み合わせを備えています。シリコン粘着剤は高温耐性を備えていますが、残留物をほとんどまたはまったく残さずにきれいに剥がすことができます。このテープは、シリコンコーティングされたライナーや紙を接合するのにも最適です。

応用 : 強力なポリエステルの裏地できれいに剥がすのに最適
湿式シリコン接着剤により、素早く接着し、簡単に剥がすことができます。
粉体塗装業界におけるマスキングオフとメッキテープ
クイックタックシリコン接着剤は、シリコンコーティングされたライナーとフィルムの接合に最適です。ヒュームや化学物質に耐性があります
タブ付けや袋のシールに最適

技術詳細:

	<u>UNIT</u>	<u>仕様</u>
	-	* 0.06±0.005
総厚さ	mm	11
抗張力	kg/25mm	60
伸長	%	0.63
鋼への接着力	kg/25mm	5
絶縁破壊	kV	155
温度クラス	°C	

試験方法 :

貯蔵寿命 : 23℃、相対湿度 65% で保管した場合 6 ヶ月 標準 66M

可用性 : ロール、3 インチコア、幅 1060mm

Important Notice to Purchase

ご購入の注意事項
ここに含まれる全ての記載内容、技術情報や提案内容は、弊社が信頼できる試験に基づいていますが、その正確性や完全性は明示的、黙示的にかかわらず、それを保証するものではありません。
販売者及び製造者の唯一の義務は、不具合であることが証明された製品の量について代替する事のみです。
販売者及び製造者のいずれも、いかなるわずかな損傷、損失や使用法以外の使用や使用不可の使用で生じる重大な損害に対して一切の責任を負いません。
ご使用前に、ご使用者様は、それに関連する全ての危険性、一切の責任を想定して、意図する用途に対する当社製品使用の適合性を判断ください。そのリスクを最小限にするためにも、不明な点がある場合は、必ず事前に使用説明に関して情報提供を求めたり、ご相談の上でご購入下さい。
販売会社及び製造会社にご使用者様と正式な売買契約書を結び、以外の発生した費用はご使用者様のご負担となりますので予めご注意ください。
日本語版と英語版とは異なる場合あれば、英語版に基づいてください

