

技術資料

フィラメントテープ 商品コード : BTG880



Description

BTG880 は、熱硬化性ゴム感圧接着剤を使用した高性能ガラス繊維強化ポリエステルフィルムから製造されています。優れた引張強度と接着力、優れた誘電率を備えたこのテープは、電気機械機器の補強機能を提供するのに最適です。

: Application

重度のバンディングおよび保持用途、特に変圧器、モーター、発電機などの大規模なコイル巻線プロセスで見られる用途向けに設計されています。特に、耐久性の高い空気および油を充填した変圧器の用途、補強、保持/分離、および接地絶縁に適しています。優れた引張強度。優れた誘電値

: Features/Benefits :

	プロパティ	UNIT	SPECIFICATION
Technical Details :	ポリエステルフィルム	mm	0.035mm
	ガラスフィラメント		0.10mm
	総厚さ	mm	0.15_+ 0.02
	抗張力	mm	
	破断伸び	kg/25mm	100
	鋼への接着力	%	5
	内訳電圧	kg/25mm	1.6
	保持力	kV	5
	耐熱性	mm	3
		oC	130

Availability :

標準50Mロール、3インチコア、幅950mm

Shelf Life :

23℃、相対湿度65%で保管した場合6ヶ月

Important Notice to Purchase

ここに含まれるすべての声明、技術情報、推奨事項は、信頼できるとされるテストに基づいていますが、その正確性または完全性は保証されず、明示的または黙示的を問わず、すべての保証の代わりに次のことが行われます。販売者および製造者の唯一の義務は、欠陥があることが証明された製品のその数量を交換することです。販売者も製造者も、製品の使用または使用不能から生じる直接的または結果的な損害損失または損害に対して責任を負いません。ユーザーは使用する前に、意図した用途に対する製品の適合性を判断するものとし、ユーザーはそれに関連するすべてのリスクと責任を負うものとなります。ここに含まれていない声明や推奨は、販売者と製造者の役員が署名した契約書にない限り、いかなる効力も持たないものとします。

