

# 技術データ

## ポリエステルフィルム ガラスフィラメントテープ

商品コード : BT888



説明 :

一般にストラッピングテープまたはパッキングテープとして知られるフィラメントテープは、強力な結束および結束性能を実現する強化された交差織りの裏地が特徴です。フィラメントストラッピングテープは、信頼できる強力かつ柔軟な保持力を提供します。

高性能フィラメントテープは防水性、耐候性、非老化性があり、多くの化学物質に対して耐性があります。ハンドディスペンサーを使用して貼り付けるのが最適で、貼り付け後にテープを跡を残さずにきれいに剥がすことができます。Deanfeit フィラメントとストラッピングテープは、次のような多くの用途に適しています。

特徴/利点:

輸送の安全性。パレットの固定  
電気機器（洗濯機、冷蔵庫、冷凍庫、食器洗い機）の配送または保管時の緩んだ部品の固定

応用 :

エッジの保護  
強化プラスチック要素  
重くてかさばる段ボール箱の梱包  
危険物の密封  
重量物の結束  
結束とパレタイジング  
頑丈なカートンシール

技術的な詳細:

<u>プロパティ</u>	<u>UNIT</u>	<u>仕様</u>
総厚さ	mm	0.15
抗張力	kg/25mm	100
伸長	%	5
鋼への接着力	kg/25mm	1.6
絶縁破壊	kV	5
温度クラス	mm	3

試験方法 :

ASTM D-1000法に準拠

貯蔵寿命 :

23℃、相対湿度 65% で保管した場合 6 ヶ月 標準 30M

可用性 :

ロール、3 インチコア、幅 980mm

### **Important Notice to Purchase**

ご購入の注意事項

ここに含まれる全ての記載内容、技術情報や提案内容は、弊社が信頼できる試験に基づいていますが、その正確性や完全性は明示的、黙示的にかかわらず、それを保証するものではありません。  
販売者及び製造者の唯一の義務は、不具合であることが証明された製品の量について代替する事のみです。  
販売者及び製造者のいずれも、いかなるわずかな損傷、損失や使用法以外の使用や使用不可の使用で生じる重大な損害に対して一切の責任を負いません。  
ご使用前に、ご使用者様は、それに関連する全ての危険性、一切の責任を想定して、意図する用途に対する当社製品使用の適合性を判断してください。そのリスクを最小限にするためにも、不明な点がある場合は、必ず事前に使用説明に関して情報提供を求めたり、ご相談の上でご購入下さい。  
販売会社及び製造会社がご使用者様と正式な売買契約書結び、以外の発生した費用はご使用者様のご負担となりますので予めご注意ください。  
日本語版と英語版とは異なる場合があれば、英語版に基づいてください

