

技術データ

ポリフェニレンサルファイドテープ 「PPS」 製品コード: BTPSS



Description : PPSテープ#BTPSSは、PPS（ポリフェニレンサルファイド）フィルムを基材にシリコン系粘着剤を塗布したものです。耐熱性、耐薬品性に優れたPPSフィルム。そして体力。

Application : チョップ型アルミ箔コンデンサ、リチウムイオン二次電池の電極絶縁、液晶バックライト用高温トランスやインバータトランスなどの高温用途向けに設計されています。

Technical Details :		UNIT	SPECIFICATION
プロパティ		-	PPS
バックキング		-	Natural
色		-	Silicone
粘着テープ		-	0.06 ± 0.006
総厚さ		mm	(2.2) 0.025 (1)
バックキングの厚さ		(mil) mm (mil)	13 (51)
抗張力		kg/25mm	60
伸長		(N/10mm)	0.77 (3)
鋼への接着力		%	4
絶縁破壊		kg/25mm(N/10	1.0
電食係数		mm)	1×10 ¹²
絶縁抵抗温度クラス		kV	180
		-	
		ohm	
		°C	



Test Method : ASTM法に準拠

Shelf Life : a23°C、相対湿度65%で保管した場合6ヶ月 標準33Mおよび

Availability : 50Mロール、幅2mm以上から利用可能

Important Notice to Purchase

All Statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests we believe to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed and the following is made in lieu of all warranties, express or implied: Seller's and manufacturer's only obligation shall be to replace such quantity of the product of the product proved to be defective. Neither seller nor manufacturer shall be liable for any injury loss or damage direct or consequential arising out of the use of or *he inability to use the product. Before using users shall determine the suitability of the product for their intended uses and users assume all risk and liability whatsoever in connection there with.

No statement or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in an agreement signed by officers of Seller and manufacturer.

