

技術資料

ポリフェニレンサルファイドテープ「PPS」

商品コード : BTS25



- 説明** PPSテープ#BTS25は、PPS(ポリフェニレンサルファイド)フィルムを基材にアクリル系粘着剤を塗布したものです。耐熱性、耐薬品性に優れたPPSフィルム。そして体力。
- 特徴 :** 耐熱性が必要な部品の電気絶縁に。 アルミ電解チップコンデンサの素子固定など、耐熱性が要求される用途に。

応用 :		UNIT	SPECIFICATION
プロパティ			
バックング		-	PPS
色		-	Natural
粘着テープ		-	Acrylic
総厚さ		mm	0.060 ± 0.006
バックングの厚さ		mm	0.025 10(39.2)
抗張力		kg/25mm	60
伸長		(N/10mm) %	1(3.90)
鋼への接着力		kg/25mm	4
絶縁破壊		(N/10mm) kV	1.0
電食係数		-	1×10^{12}
絶縁抵抗		ohm	155
温度クラス		°C	



- Test** ASTM D-1000法に準拠
- Method :** 23℃、相対湿度 65% で保管した場合 6 ヶ月 標準 30M
- Shelf Life :** ロール、3 インチコア、幅 980mm
- Availability :**

Important Notice to Purchase

ご購入の注意事項
ここに含まれる全ての記載内容、技術情報や提案内容は、弊社が信頼できる試験に基づいていますが、その正確性や完全性は明示的、黙示的にかかわらず、それを保証するものではありません。
販売者及び製造者の唯一の義務は、不具合であることが証明された製品の量について代替する事のみです。
販売者及び製造者のいずれも、いかなるわずかな損傷、損失或いは使用法以外の使用や使用不可の使用で生じる重大な損害に対して一切の責任を負いません。
ご使用前に、ご使用者様は、それに関連する全ての危険性、一切の責任を想定して、意図する用途に対する当社製品使用の適合性をご判断ください。そのリスクを最小限にするためにも、不明な点がある場合は、必ず事前に使用説明に関して情報提供を求めたり、ご相談した上でご購入下さい。
販売会社及び製造会社にご使用者様と正式な売買契約書を結び、以外の発生した費用はご使用者様のご負担となりますので予めご注意ください。
日本語版と英語版とは異なる場合あれば、英語版に基づいてください

