

技術資料

ポリフェニレンサルファイドテープ「PPS」 商品コード：BTS2A



- 説明： PPSテープ#1PS2Aは、PPS(ポリフェニレンサルファイド)フィルムを基材にアクリル系粘着剤を塗布したテープです。耐熱性、耐薬品性に優れたPPSフィルム。そして体力。
- 特徴： チョップ型アルミ箔コンデンサ、リチウムイオン二次電池の電極絶縁、液晶バックライト用高温トランスやインバータトランスなどの高温用途向けに設計されています。

応用：	UNIT	SPECIFICATION
プロパティ	-	PPS Natural
バックイング	-	Acrylic
色	-	0.055 ± 0.006
粘着テープ	mm (mil)	(2.2) 0.025 (1)
総厚さ	mm (mil)	
バックイングの厚さ		
抗張力	kg/25mm (lb/in)(N/10mm)	10(22)
伸長	(%)	39.2) % 60
鋼への接着力		
絶縁破壊	kg/25mm (oz/in)(N/10mm)	0.9(31)
電食係数	($\sqrt{3.52}$)	4
絶縁抵抗	-	1.0
温度クラス	ohm	1x10 12
	°C	155

In accordance with ASTM method



Test Method：

Shelf Life：

Availability： ASTM D-1000法に準拠

23℃、相対湿度 65% で保管した場合 6 ヶ月 標準 30M

ロール、3 インチコア、幅 980mm

Important Notice to Purchase

All Statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests we believe to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed and the following is made in lieu of all warranties, express or implied: Seller's and manufacturer's only obligation shall be to replace such quantity of the product of the product proved to be defective. Neither seller nor manufacturer shall be liable for any injury loss or damage direct or consequential arising out of the use of or *he inability to use the product. Before using users shall determine the suitability of the product for their intended uses and users assume all risk and liability whatsoever in connection there with.

No statement or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in an agreement signed by officers of Seller and manufacturer.

