

技術データ

PTFEガラスクロス粘着テープ 商品コード：BTF05



説明：

BTF05 は、PTFE ディスパージョンを含浸させ、高温感圧性のシリコン接着剤でコーティングされた 0.13 mm のガラスファイバー生地です。BTF05 は、非常に耐久性があり、多用途な製品です。このテープは、プロセス機械に滑らかな表面を提供し、非常に低い摩擦係数を提供し、感圧シリコン接着剤と組み合わせることで、高温でも機能する非粘着性の表面を作成します。

特徴/利点:

PTFE ガラスクロステープは、高温用途でも長持ちするように設計された非粘着性、耐摩耗性の表面を提供します。さまざまなバックイングと接着システムを組み合わせ、コストとパフォーマンスのバランスをとったさまざまなソリューションを一貫して提供します。

応用：

* 包装業界で、ヒートシーラー、ブリスター形成、および成形充填シール装置の剥離面として頻繁に使用されます。
※ガイドレール、シュート、スライドのライニング
* 複合航空機産業における優れた剥離面

技術的な詳細:

プロパティ	ユニット	仕様
総厚さ	mm	0.13
抗張力	kg/25mm	20
伸長	%	4
鋼への接着力	kg/25mm	Excellent
絶縁破壊		3
温度クラス	°C	260

Test Method :

ASTM D-1000法に準拠

Shelf Life :

23℃、相対湿度 65% で保管した場合 6 ヶ月 標準 30M

Availability :

ロール、3 インチコア、幅 980mm

Important Notice to Purchase

ここに含まれるすべての声明、技術情報、および推奨事項は、当社が信頼できると考えるテストに基づいていますが、その正確性または完全性は保証されず、明示または黙示を問わず、すべての保証の代わりに次のことが行われます。販売者および製造者の唯一の義務は、次のとおりです。欠陥があることが判明した製品については、その数量の製品を交換する必要があります。販売者も製造者も、製品の使用または使用不能から生じる直接的または結果的な損害損失または損害に対して責任を負いません。ユーザーは使用前に、意図した用途に対する製品の適合性を判断するものとし、ユーザーはそれに関連するすべてのリスクと責任を負うものとします。ここに含まれていない声明や推奨は、販売者と製造者の役員が署名した契約書にない限り、いかなる効力も持たないものとします。

