

技術データ  
PTFE絶縁テープ 製  
品  
コード：BTT02  
(難燃剤)



Description : BTT02 は、シリコンベースの熱硬化性感圧接着剤でコーティングされた 2 ミルのポリテトラフルオロエチレン (PTFE) フィルムです。モーター・トランス製造業に適した製品です。基板温度範囲全体にわたって物理的および電気的特性が一貫した優れた温度定格。この製品はUL510難燃性要件に準拠しています。高温のコイル、コンデンサ、ワイヤーハーネスに使用します。N種絶縁材として使用可能です。

Application :

Technical Details :	<u>PROPERTIES</u>	<u>UNITS</u>	<u>SPECIFICATION</u>
	バックキング	-	Polytetrafluoroethylene (PTFE)
	色	-	Film
	バックキングの厚	-	Brown
	さ総厚さ	mm( mil)	0.05 (2)
	粘着テープ	mm	0.098 ± 0.02
	抗張力		Silicone
	伸長	kg/25mm	12 120
	鋼への接着力	%	0.9 10
	絶縁破壊		
	定格温度	kg/25mm	
		kV	
		°C	180

Test Method : ASTM法に準拠

Shelf Life : 73°F、相対湿度 65% で保管した場合 6 か月 標準 33M

Availability : ロール (芯内径 76.7mm)、幅 580 mm

**Important Notice to Purchase**

ここに含まれるすべての声明、技術情報、および推奨事項は、当社が信頼できると考えるテストに基づいていますが、その正確性または完全性は保証されず、明示または黙示を問わず、すべての保証の代わりに次のことが行われます。販売者および製造者の唯一の義務は、次のとおりです。欠陥があることが判明した製品については、その数量の製品を交換する必要があります。販売者も製造者も、製品の使用または使用不能から生じる直接的または結果的な損害損失または損害に対して責任を負いません。ユーザーは使用前に、意図した用途に対する製品の適合性を判断するものとし、ユーザーはそれに関連するすべてのリスクと責任を負うものとし、ここに含まれていない声明や推奨は、販売者と製造者の役員が署名した契約書にない限り、いかなる効力も持たないものとします。