

# 技術資料

## PVC絶縁粘着テープ

モデル : BT808



**説明 :** 標準 PVC 絶縁テープは、プレミアム グレード、厚さ 0.19 mm、全天候型ビニル絶縁テープです。スコッチ絶縁テープは、品質、効率、耐久性、多用途性を目指して開発されました。PVC テープは、最大 600 V、最大 80 °C までの定格のすべてのワイヤおよびケーブルのジョイントおよびスプライスの一次電気絶縁に適しています。

**応用 :** 高品質 PVC 絶縁テープは、高電圧ケーブルの接続や修理、ワイヤやケーブルのハーネス用の保護ジャケットなどの用途にも使用できます。このテープは、摩耗、湿気、アルカリ、酸、腐食、およびさまざまな気象条件（紫外線暴露を含む）に対する優れた耐性を備えています。

技術詳細:	アイテム	Unit	価値
	総厚さ	mm	0.19
	色		Black
	伸長	%	14
	接着力	kg/25mm	0.45
	遮断電圧	Kv	7
	温度クラス	°C	80

**貯蔵寿命 :** 6ヶ月（温度 : 23°C、湿度 : 65%）

### ご購入の際は以下の重要事項にご注意ください

この技術データシートのすべての記述、技術情報、推奨事項は、信頼できると思われるテストに基づいていますが、その正確性と完全性はここでは保証できません。以下の内容は、明示的か黙示的にかかわらず、すべての保証の代わりに使用されます; 販売者および製造者 当事者の義務は、不適格であることが証明された製品の数量を返品および交換することのみです。販売者も製造者も、製品の使用に関係しない怪我、直接的または間接的な損害については責任を負いません。製品を使用する前に、ユーザーは製品が意図された用途を満たすことができるかどうかを理解し、関連するすべてのリスクと責任を負う必要があります。この技術データブックに含まれていないすべての記述や提案は、販売者と製造者によって正式に署名された契約を除き、効力を持ちません。参考までに、英語版との齟齬がある場合には英語版が優先するものとします。

