

技術データ

熱風レベリングマスキングテープ

商品コード: **BTC5S**



Description :

BTC5S ホット エア レベリング (HAL) マスキング テープは、マスキング紙にラミネートされたポリエステル フィルムとシリコン接着剤で構成され、耐傷性と耐衝撃性のマスキング、耐久性の高い静電電力コーティング用の多重コーティング、および複数のコネクタに使用されます。ディップはんだ付けまたはウェーブはんだ付けによる回路基板の接着剤残りがありません。HAL プロセスに伴う高圧エアブラストに耐えるように設計されています。

Technical Details :

PROPERTIES

UNIT

SPECIFICATION

色
全厚 引張強さ 破断伸び
短期間の暴露に耐える
標準 33M ロール 3 インチコア、幅
980mm

-
mm
kg/25mm
%
°C

Red
0.27 ± 0.02 20
10
250°C x 5 sec.

Availability :

23 C、相対湿度65%で保管した場合6ヶ月

Shelf Life :

Important Notice to Purchase

ここに含まれるすべての声明、技術情報、および推奨事項は、当社が信頼できると考えるテストに基づいていますが、その正確性または完全性は保証されず、明示または黙示を問わず、すべての保証の代わりに次のことが行われます。販売者および製造者の唯一の義務は、次のとおりです。欠陥があることが判明した製品については、その数量の製品を交換する必要があります。販売者も製造者も、製品の使用または使用不能から生じる直接的または結果的な傷害損失または損害に対して責任を負いません。ユーザーは使用する前に、意図した用途に対する製品の適合性を判断するものとし、ユーザーはそれに関連するすべてのリスクと責任を負うものとします。ここに含まれていない声明や推奨は、販売者と製造者の役員が署名した契約書にない限り、いかなる効力も持たないものとします。