

技術データ ポリエステルテープ 商品コード: BTPET



説明 : BTPETはポリエステルフィルムにシリコン粘着剤を塗布したものです。耐溶剤性に優れています。耐熱性と素早い掴み特性、丈夫で凹凸のある表面にも馴染みやすく、シリコンチューブやワイヤーへの優れた接着力を備えています。

応用 : モーターや変圧器の絶縁、結束、固定、保持に最適です。溶融はんだの高温に耐え、プロセス後に除去するときに残留物を最小限に抑えます。破損や浴槽の汚染の危険がなく、掃除の時間を短縮できます。

技術的な詳細:	PROPERTIES	UNIT	SPECIFICATIO
	総厚さ mm	-	N 0.07 ±
	抗張力		0.005 12
	伸長	kg/25mm	60
	鋼への接着力	%	0.63
	延長耐熱性: 30 分カラー	kg/25mm	210 °C
			Green

Test Method : ASTM D-1000法に準拠

Shelf Life : 23°C、相対湿度 65% で保管した場合 6 か月 標準 33M および

Availability : 50 メートルロール、3 インチコア、幅 640mm

Important Notice to Purchase

ここに含まれるすべての声明、技術情報、および推奨事項は、当社が信頼できると考えるテストに基づいていますが、その正確性または完全性は保証されず、明示または黙示を問わず、すべての保証の代わりに次のことが行われます。販売者および製造者の唯一の義務は、次のとおりです。欠陥があることが判明した製品については、その数量の製品を交換する必要があります。販売者も製造者も、製品の使用または使用不能から生じる直接的または結果的な損害損失または損害に対して責任を負いません。ユーザーは使用する前に、意図した用途に対する製品の適合性を判断するものとし、ユーザーはそれに関連するすべてのリスクと責任を負うものとします。ここに含まれていない声明や推奨は、販売者と製造者の役員が署名した契約書にない限り、いかなる効力も持たないものとします。